



Unicable II™

Unicable II™ Power Inserter, 5-2400MHz

IDLU-PINS03-00000-0BT

Item: 5958



Dieser Power-Inserter ist für die Stromversorgung eines Unicable II™ LNB oder eines Multiswitchers sowie angeschlossenen Quattro-/Wideband-LNBs konzipiert sollte der angeschlossene STB nicht in der Lage sein die erforderliche Leistung bereitzustellen. Es wird eine konstante Gleichspannung für den LNB/Multiswitcher zur Verfügung gestellt, ohne den STB zu belasten. Die Befehle des Typs DiSeqC/EN50494/EN50607 werden an den LNB/Multiswitcher durchgereicht.

Main features

- Low insertion loss, high return loss and port isolation for satellite and CATV applications
- Unicable compatible
- 18V output with up to 1A through current to ODU
- RF shielded Zinc die cast housing (Class A)
- Grounding terminal
- Light weight and compact size



Technical data

Frequency range	5 - 2400 MHz
DC in	19 V/1 A, 1x F-Typ Anschluss (w)
ODU input (IF)	1x F-Typ Anschluss (w)
STB output (IF)	1x F-Typ Anschluss (w)
Insertion loss	2 dB max.
Input return loss	-10 dB max.
Output return loss	-10 dB max.
Maximal current flow-through	1.0 A
Output voltage	18 V (Eingang @19 V, 1.0 A)
Operating Temperature	-30 °C ~ +60 °C
Weight	120 g
Dimensions (W x D x H)	56 mm x 46 mm x 15.9 mm

Hinweis: Ohne AC/DC Netzteil.

Logistical data

Stückzahl per Karton	150
Abmessungen Karton (L x B x H)	42 cm x 39 cm x 62 cm
Gewicht Karton	6.25 kg

